

PROFIL ŚCIENNY U-50 0,6 mm

Model: 50

KOD CN: 72166110

OPIS PRODUKTU

Element szkieletowej konstrukcji stalowej, do wykonania rusztu ścian działowych

ZASTOSOWANIE

Profil U to profil obwodowy stosowany przy zabudowie ścian działowych czy wykonywaniu zabudowy ściennej. Mocujemy go najczęściej do podłogi, stropu oraz konstrukcji nośnych drewnianych.

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	DŁUGOŚĆ	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
310406300	3,0 m	24	9	340/3000/610 mm	1,65 kg	36,9 kg	356,4 kg
310406400	4,0 m	24	9	340/4000/610 mm	2,21 kg	53,04 kg	477,36 kg

*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

Istnieje możliwość zamówienia niestandardowych długości.

RODZAJ OPAKOWANIA

Rodzaj opakowania: bandówka PVC + stal

CECHY PRODUKTU

Materiał: stal

Reakcja na ogień: A1


Grubość blachy: 0,6 mm

DEKLARACJE

Data wydania: 12.03.2022

Nr deklaracji: 5

Dokument odniesienia: EN 14195:2005/AC:2006



A - 75 mm

B - 37 mm

L - 300 mm, 400 mm