

## **PRĘT MOCUJĄCY Z HAKIEM**

KOD CN: 72169180

### **OPIS PRODUKTU**

Element rusztu sufitu podwieszanego, do wykonania rusztu sufitu podwieszanego.

### **ZASTOSOWANIE**

Pręt z hakiem współpracuje z wieszakami ze sprężyną. Dzięki szerokiej gamie długości produktu, możliwe jest zawieszenie sufitu na wymaganej wysokości. Mocujemy go poprzez zahaczenie o profil konstrukcji sufitu modułowego.



### **SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI**

NR IDENTYF.	DŁUGOŚĆ	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
2010125	125 mm	50	400	510/1200/800 mm	0,01 kg	0,5 kg	220 kg
2010165	165 mm	50	300	510/1200/880 mm	0,02 kg	1 kg	320 kg
2010250	250 mm	50	300	510/1200/800 mm	0,03 kg	1,5 kg	470 kg
2010375	375 mm	50	200	510/1200/800 mm	0,04 kg	2 kg	420 kg
2010500	500 mm	50	200	510/1200/800 mm	0,05 kg	2,5 kg	520 kg
2010750	750 mm	50	150	510/1200/800 mm	0,07 kg	3,5 kg	545 kg
2011000	1000 mm	50	100	510/1200/800 mm	0,1 kg	5 kg	520 kg
2011250	1250 mm	50	100	510/1250/800 mm	0,125 kg	6,25 kg	645 kg
2011500	1500 mm	50	100	510/1500/800 mm	0,15 kg	7,5 kg	770 kg

\*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

Długości prętu powyżej 15000 mm wykonywane są wyłącznie na zamówienie.

### **RODZAJ OPAKOWANIA**

Rodzaj opakowania: folia stretch

Typ palety: EURO; szer./dł./wys.: 800/1200/144 mm

### **CECHY PRODUKTU**

Materiał: stal

Reakcja na ogień: A1

### **DEKLARACJE**

Data wydania: 8.04.2017

Nr deklaracji: 35

Dokument odniesienia: EN 13964:2014