

PROFIL GŁÓWNY SUFITOWY CD-60 0,5 mm

KOD CN: 72166110

OPIS PRODUKTU

Element rusztu sufitu podwieszanego, do wykonania rusztu sufitu podwieszanego.

ZASTOSOWANIE

Profil główny sufitowy CD60 jest elementem stosowanym przy wykonywaniu sufitu podwieszanego oraz zabudowie poddaszy.

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	DŁUGOŚĆ	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
220105260	2,6 m	12	21	400/2600/570 mm	1,28 kg	15,36 kg	322,56 kg
220105300	3,0 m	12	21	400/3000/570 mm	1,47 kg	17,64 kg	370,44 kg
220105400	4,0 m	12	21	400/4000/570 mm	1,97 kg	23,64 kg	496,44 kg

*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

Istnieje możliwość zamówienia niestandardowych długości.

RODZAJ OPAKOWANIA


Rodzaj opakowania: bandówka PVC + stal

CECHY PRODUKTU

Materiał: stal
Reakcja na ogień: A1
Grubość blachy: 0,5 mm

DEKLARACJE

Data wydania: 12.08.2022
Nr deklaracji: 22
Dokument odniesienia: EN 14195:2005/AC:2006



A - 60 mm

B - 27 mm

L - 2600 mm, 3000 mm, 4000mm