



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 38

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Łącznik krzyżowy**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszanego wewnątrz budynku.**

3. Producent:

**METPOL Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 6, 62-002 Suchy Las**

4. Upoważniony przedstawiciel:

**Nie dotyczy.**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3**

6a. Norma zharmonizowana:

**EN 13964:2014**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1488 Instytut Techniki Budowlanej**

6b. Europejski dokument oceny:

**Nie dotyczy.**

Jednostka ds. oceny technicznej:

**Nie dotyczy.**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Nie dotyczy.**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości Użytkowe	
	łącznik krzyżowy 0,6 mm	łącznik krzyżowy 0,8 mm
<b>Reakcja na ogień</b>	<b>A1</b>	<b>A1</b>
<b>Nośność:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Ruszt</b></li><li>- <b>Elementy zawiesi i mocowania</b></li><li>- <b>Górne mocowanie elementów zawiesi i mocowanie kształtownika przyściennego</b></li></ul>	<b>NPD</b> <b>admF = 350 N</b> <b>NPD</b>	<b>NPD</b> <b>admF = 450 N</b> <b>NPD</b>
<b>Wymiary i tolerancje</b>	<b>NPD</b>	<b>NPD</b>
<b>Odporność na zamocowanie</b>	<b>NPD</b>	<b>NPD</b>
<b>Trwałość</b>	<b>Klasa B</b>	<b>Klasa B</b>

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

**Nie dotyczy.**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Specjalista ds. jakości**

**Mateusz Józefiak**

**Suchy Las 9.08.2024**