

## PRĘT MOCUJĄCY Z OCZKIEM

KOD CN: 72169180

### OPIS PRODUKTU

Element rusztu sufitu podwieszanego, do wykonania rusztu sufitu podwieszanego.

### ZASTOSOWANIE

Pręt z okiem współpracuje z wieszakami ze sprężyną. Dzięki szerokiej gamie długości produktu, możliwe jest zawieszenie sufitu na wymaganej wysokości. Mocujemy go zarówno na konstrukcji nośnej betonowej, jak i drewnianej za pomocą kołków lub wkrętów.



### SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	DŁUGOŚĆ	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
2000125	125 mm	50	300	510/1200/800 mm	0,015 kg	0,75 kg	245 kg
2000165	165 mm	50	300	520/1200/880 mm	0,02 kg	1 kg	320 kg
2000250	250 mm	50	300	520/1200/800 mm	0,03 kg	1,5 kg	470 kg
2000375	375 mm	50	200	520/1200/800 mm	0,04 kg	2 kg	420 kg
2000500	500 mm	50	200	520/1200/800 mm	0,05 kg	2,5 kg	520 kg
2000750	750 mm	50	150	520/1200/800 mm	0,08 kg	4 kg	620 kg
2001000	1000 mm	50	100	520/1200/800 mm	0,1 kg	5 kg	520 kg
2001250	1250 mm	50	100	520/1250/800 mm	0,13 kg	6,5 kg	670 kg
2001500	1500 mm	50	100	520/1500/800 mm	0,15 kg	7,5 kg	770 kg

\*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

Długości prętu powyżej 15000 mm wykonywane są wyłącznie na zamówienie.

### RODZAJ OPAKOWANIA

Rodzaj opakowania: folia stretch

Typ palety: EURO; szer./dł./wys.: 800/1200/144 mm

### CECHY PRODUKTU

Materiał: stal

Reakcja na ogień: A1

### DEKLARACJE

Data wydania: 5.08.2024

Nr deklaracji: 35

Dokument odniesienia: EN 13964:2014