

WIESZAK OBROTOWY ZE SPRĘŻYNĄ

KOD CN: 732690098

OPIS PRODUKTU

Element rusztu sufitu podwieszanego, do wykonania rusztu sufitu podwieszanego.

ZASTOSOWANIE

Wieszak obrotowy ze sprężyną to element konstrukcji sufitu podwieszanego używany często w budownictwie mieszkaniowym i domkach jednorodzinnych. Stosowany jest do obniżania i precyzyjnego poziomowania sufitu. Główną jego zaletą jest łatwy montaż - łączenie z profilem CD

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
23107001	100	40	1400/1200/800 mm	0,05 kg	5 kg	220 kg

*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

RODZAJ OPAKOWANIA

Rodzaj opakowania: karton

Typ palety: Euro; szer./dł./wys.: 800/1200/144 mm

CECHY PRODUKTU

Materiał: stal

Reakcja na ogień: A1

Grubość blachy: 0,7 mm

DEKLARACJE

Data wydania: 9.08.2024

Nr deklaracji: 24

Dokument odniesienia: EN 13964:2014