

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY PŁASKI 0,8 mm

KOD CN: 732690098

OPIS PRODUKTU

Element rusztu sufitu podwieszanego, do wykonania rusztu sufitu podwieszanego.

ZASTOSOWANIE

Łącznik krzyżowy stosuje się w rusztach dwupoziomowych. Łącznik jest elementem spinającym profile CD - główne z nośnymi. Jest to łatwe, szybkie i wytrzymałe połączenie profili.

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALECIE	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
2106102	100	40	480/1200/800 mm	0,056 kg	5,6 kg	224 kg

*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

RODZAJ OPAKOWANIA

Rodzaj opakowania: karton

Typ palety: Euro; szer./dł./wys.: 800/1200/144 mm

CECHY PRODUKTU

Materiał: stal

Reakcja na ogień: A1

Grubość blachy: 0,8 mm

DEKLARACJE

Data wydania: 9.08.2024

Nr deklaracji: 38

Dokument odniesienia: EN 13964:2014