

NAROŻNIK NS Z SIATKĄ ECO

Model: 5/9 | 7/7

KOD CN: 76041090

OPIS PRODUKTU

Wzmocnienie naroży ścian stosowanych w systemach ociepleń.

ZASTOSOWANIE

Narożnik NS z siatką stosowany jest jako wzmocnienie naroży ścian zewnętrznych. Dzięki narożnikowi możliwe jest uzyskanie prostych krawędzi. W procesie produkcji siatka spinana jest z aluminium, gwarantuje to ich trwałe połączenie.

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI HANDLOWEJ WYBRANYCH DŁUGOŚCI

NR IDENTYF.	MODEL	DŁUGOŚĆ	LICZBA SZT. W PACZCE	LICZBA PACZEK NA PALETY	WYMIARY PALETY (WYS./SZER./GŁ.)	WAGA SZTUKI*	WAGA PACZKI*	WAGA PALETY*
11210509250	5/9	2,5 m	150	32	1150/2500/1050mm	0,011 kg	16,5 kg	568 kg
11210509300	5/9	3,0 m	150	32	1150/3000/1050 mm	0,013 kg	19,5 kg	664 kg
11210707250	7/7	2,5 m	150	32	1150/2500/1050 mm	0,011 kg	16,5 kg	568 kg
11210707250	7/7	3,0 m	150	32	1150/3000/1050 mm	0,013 kg	19,5 kg	664 kg

*Waga może ulec zmianie zgodnie z tolerancją norm surowcowych

RODZAJ OPAKOWANIA

Rodzaj opakowania: karton + bandówka PVC

Typ palety: metalowo - drewniana; szer./dł./wys.: 1000/1200/144 mm

CECHY PRODUKTU

Materiał: aluminium


Prostoliniowość: L/400

DEKLARACJE

Data wydania: 17.03.2026

Nr deklaracji: 7

Dokument odniesienia: ITB-KOT-2021/1736 wydanie 2



A / B - 50/90 mm
70/70 mm

L - 2500 lub 3000 mm